

Guarnizioni espansive in rotoli



Codice	Riferimento	Dimensioni (mm)	Utilizzo	
FVT1530	FVT-GN-120	120x3 (x10 m)	Sotto staffe e profilati	1
FVT1535	FVT-GN-80	80x3 (x10 m)	Sotto staffe e profilati	1

Note tecniche

- EPDM espanso a cellule chiuse
- Range di temperatura -40°C +100°C
- Temperatura intermittente massima 120°C
- Buona resistenza ad ozono
- Privo di CFC
- Riciclabile
- Densità 95 +/- 25 kg/mc
- Conforme agli standard: ASTM D1056-07 2A1/2 A1 B2 C2 F1 M P, NF R 99211-80 2C 08 A1 B4 C2 P2
- Conforme a Reach, RoHS
- UL 94: e>= 9mm HBF

La valutazione dell'idoneità e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato l'articolo Teknomega sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Teknomega S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta. Per dettagli su tolleranze non indicate, contattare Teknomega S.r.l. La presente scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso.

 Via Archimede, 1
20094 - Corsico (MI)

 (+39) 02 48844281

 info@teknomega.it

 www.teknomega.it