


Guarnizioni butiliche




Codice	Riferimento	Dimensioni (mm)	Materiale	Utilizzo	
Linea standard					
FVT1550	FVT-GBU-50	50x1,5 (x10 m)	Nastro butilico biadesivo retato	Sotto staffe e profilati	1
FVT1552	FVT-GBU-120	120x1,5 (x10 m)			1

Note tecniche

- Nastro butilico biadesivo rinforzato con rete in poliestere
- Temperatura d'esercizio -40° +130°
- Temperatura di applicazione +5° +40°
- Buona resistenza ad aria, UV, ozono
- Privo di solventi
- Grande stabilità al calore
- Classe di reazione al fuoco E (EN 13501-1)

La valutazione dell'idoneità e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato l'articolo Teknomega sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Teknomega S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta. Per dettagli su tolleranze non indicate, contattare Teknomega S.r.l. La presente scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso.

 Via Archimede, 1
20094 - Corsico (MI)

 (+39) 02 48844281

 info@teknomega.it

 www.teknomega.it